Savon de Marseille

KREIDEZEIT
PEINTURES NATURELLES
saines et écologiques

• Informations Générales

C'est un savon naturel fabriqué depuis le 17ème siècle à Marseille. Sa recette n`a pas été changé. Ce savon, fabriqué à l`aide de natron, est fait d'huile végétale, essentiellement d`huile d'olive. Il ne contient aucun produit chimique ou additif.

• Propriétés

- Purement végétal
- Paillettes facilement solubles dans l`eau tiède
- A un effet nourissant
- Sans formation de mousse
- Sans aucun additif

• Ingrédients

Savon de Marseille à l`huile végétale (olive).

• Utilisation et Mode d`emploi

Pour le nettoyage des planchers
Sert à nettoyer différents types de planchers, particulièrement bon pour le linoléum, les planchers de bois et de céramique. Dissoudre 1-2 cuillères à soupe de Savon de Marseille dans environ 8 litres d`eau tiède et nettoyer le plancher comme à l`habitude.

Pour nettoyer les pinceaux et les rouleaux
Dissoudre 4-5 cuillères à soupe de Savon de Marseille dans environ 1 litre d`eau chaude. Nettoyer à fond les pinceaux et les rouleaux qui auront été utilisés dans la peinture ou un produit à base d`huile.
Les pinceaux qui auront séchés imprégnés d`un produit à l`huile peuvent être éventuellement récupérés en les faisant tremper dans une solution de Savon de Marseille très chaude (ne pas faire bouillir).

Pour les mains
Dissoudre 10 cuillères à soupe de Savon de Marseille dans environ 1 litre d`eau chaude et laisser refroidir. Le résultat est un savon en gelée. Mélanger cette gelée à de la poudre de marbre 0,5mm et obtenez un savon pour nettoyer les mains salies par un produit à base d`huile. Ce mélange est même plus efficace que la plus part des savons commerciaux destinés à cette usage.

Traitement des peintures et enduits à la chaux
Appliqué sur un fini à la chaux la surface ainsi traitée devient hydrofuge, moins sensible à la saleté, antipoussière, d`aspect velouté , sans perdre sa capacité de diffusion.
Dissoudre environ 20-50 g de Savon de Marseille dans environ 1 litre d`eau chaude. Consulter la fiche sur la protection des enduits et peintures à la chaux pour tous les détails.

• Entreposage

Au frais et au sec, se conserve indéfiniment.

• Format:

Art.No. 220,1 ....200g
Art.No. 221... ....1 kg

• Résidus

Conserver les restants pour usage futur. Les résidus à l'état sec peuvent être déposés avec les déchets domestiques ou même compostés.

• Précautions de sécurité et notes

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment. rendre en considération les allergies possibles aux matières naturelles !
Même les produits naturels doivent être tenus hors de la portée des enfants.
Les informations ci-haut mentionnées sont basées sur une longue expérience et sur de nombreux tests effectués sur nos produits. Elles sont données à titre d`information. Ce produit doit être utilisé et testé à la responsabilité de l`utilisateur, le résultat final dépendant de facteurs impondérables. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur du produit livré ou utilisé. Cette fiche technique ne constitue qu`un conseil. La validité de ce texte cesse à sa révision ou à toute modification du produit. Vous trouverez la dernière mise à jour de cette fiche technique sur notre site. www.tockay.com ou www.kreidezeit.de

(Edition 06/2010)

